



SERIA F

G-REX F09

Engineered with British industrial DNA

CE Cat. II

EN 388:2016+A1:2018 (4121X)

EN 407:2020 (X1XXXX)

EN ISO 21420:2020

Foam Nitrile

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Level 4

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE

Level 1

ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE

Level 2

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

Level 1



SPECYFIKACJA

PARAMETRY

POWŁOKA

Foam Nitrile mikroporowaty

RDZEŃ

Bezszwowa dzianina nylonowa 15G

ZASTOSOWANIE

magazyn — praca wielogodzinna w suchych i lekko zaolejonych warunkach, montaż, Przemysł metalowy

ROZMIARY

10, 11, 6, 7, 8, 9

PAKOWANIE

12 par / worek, 120 par / karton

G-REX TECHNOLOGIE

INNOWACJE W F09



WZMOCNIONE POWŁOKI



ERGONOMICZNY CHWYT



ODDYCHAJĄCE MATERIAŁY



LEKKOŚĆ I KOMFORT



ELASTYCZNY MANKIET



PRECISION CONTROL