



SERIA F

G-REX F11

Engineered with British industrial DNA

CE Cat. II

Dotted nitrile micro-foam

EN 388:2016+A1:2019 (4131X)

EN 420:2003+A1:2009

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Level 4

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE

Level 1

ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE

Level 3

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

Level 1

SPECYFIKACJA

PARAMETRY

POWŁOKA

Mikropiana nitrylowa z nakropieniem

RDZEŃ

Bezszwowa dzianina nylonowa 15G

ZASTOSOWANIE

magazyn — praca wielogodzinna w suchych i lekko zaolejonych warunkach, Montaż techniczny, logistyka, prace wymagające pewnego chwytu

ROZMIARY

10, 11, 6, 7, 8, 9

PAKOWANIE

12 par / worek, 120 par / karton

G-REX TECHNOLOGIE

INNOWACJE W F11



WZMOCNIONE POWŁOKI



ERGONOMICZNY CHWYT



ODDYCHAJĄCE MATERIAŁY



OBSŁUGA EKRAŃÓW



LEKKOŚĆ I KOMFORT



ELASTYCZNY MANKIET