



SERIA F

G-REX F12

Engineered with British industrial DNA

brak silikonu

CE Cat. II

Certyfikat prania w 60 stopniach

Cut C

dopuszczenie do przemysłu spożywczego

EN 388:2016+A1:2018 (4X42C)

EN 407:2020 (X1XXXX)

EN ISO 21420

EN ISO 21420:2020

Foam Nitrile

Sanitized-Actifresh

Touch Screen


ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Level 4

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE

Level X

ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

**2**

SPECYFIKACJA

PARAMETRY

POWŁOKA

Foam Nitrile mikroporowaty + wzmocnienie między kciukiem a wskazującym

RDZEŃ

Bezszywowa dzianina HPPE/nylon 13G

ZASTOSOWANIE

praca z ostrymi elementami i blachą, zagrożenie cięciem, Przemysł metalowy

ROZMIARY

10, 11, 6, 7, 8, 9

PAKOWANIE

12 par / worek, 120 par / karton

G-REX TECHNOLOGIE

INNOWACJE W F12



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

G-REX Glove Revolution LTD. | 7 Bell Yard, London WC2A 2JR | office@g-rex.co



WZMOCNIŁE POWŁOKI



ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA



ERGONOMICZNY CHWYT



ODDYCHAJĄCE MATERIAŁY



WZMOCNIŁE STREFY

www.g-rex.co